



SYMPLEX BA MAXX CUT COMPOUND

“MAXXIMUN CUT”

REFERENCIA: 141-0011



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavos
3.748 ml. 948 ml. 473 ml.

DESCRIPCIÓN

COMPUESTO DE CORTE Symplex® BA MAXX, Máximo corte y ultra nivelación. Nuestra última innovación en “Tecnología de abrasivos de reducción de corte ultra” formula optimizada para máquinas de pulido rotativas (Speed Polisher) Proporciona una eliminación rápida y eficaz de marcas de lija 1200.

Para maquinas Roto-Orbitales (Dual Action) recomendamos el uso de nuestro Dual Action Paint Corrector.

No deja residuos blancos en las partes plásticas, muy poco polvo. SIN SILICONA - SIN RELLENO - SEGURO PARA TALLER DE CARROCERÍA Symplex® BA MAXX CUT proporciona un excelente brillo y distinción de Imagen (D.O.I) con poco polvo, es fácil de quitar. Aumenta la productividad.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Crema de color gris con óxido de aluminio.
- Tamaño óptimo del mineral.
- Con tapas de plástico dosificadoras.
- Salpicaduras muy bajas.
- Velocidad de aplicación recomendada: 1500-2000 rpm
- Vida del producto: 1 año.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Symplex® BA Maxx Cut, está diseñado para proporcionar un corte, nivelación y alto brillo excepcionales. Se puede utilizar en vehículos de colores oscuros.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR.

- Aplicar una pequeña cantidad y pulir a una velocidad entre 1500 - 2000 rpm.
- Aplique suficiente presión en la primera pasada.
- Intente eliminar las rayas de lija y la corrección de pintura en una o dos aplicaciones. Verifique que haya eliminado todas las marcas de lija, si es necesario volver a aplicar el producto.
- Para Eliminar los Micro rayones puedes utilizar un Pad de Espuma de corte y medio y hacer otra aplicación con el mismo producto.
- Para un acabado ultrabrillante sin hologramas, recomendamos el uso de nuestro Micro SHR Super Hologram.

ENVASES

Envases de 8 onzas. 16 onzas. 32 onzas Están fabricadas en PET de alta resistencia. El galon de 128 oz se produce en polietileno de alta densidad (HDP)

MÁQUINAS DE PULIDO ROTATIVAS DE ALTA VELOCIDAD (SPEED POLISHER)

La mayoría de las máquinas pulidoras que se encuentran en Talleres de Carrocería y Detalladores Profesionales, tanto eléctricas como neumáticas pueden utilizarse con el Symplex® BA Maxx Cut. Recomendamos una velocidad de corte de 1500-2000 rpm.

ALMOHADILLA DE PULIDO Y ACABADO

Use BA Maxx Cut con un Pad Extreme almohadilla de dos caras (P/N 134-0007-UN). Para adicionar más brillo use un Pad de espuma con el mismo BA Maxx Cut P/N 133-0007-ONU

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Consulte la Ficha de datos de seguridad (SDS)

INFORMACIÓN PREVENTIVA

Consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad del material para información de salud y seguridad antes de utilizar este producto.

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

Información técnica: La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencia que Symplex® considerada confiable, pero la exactitud de dicha información o exhaustiva no está garantizada.

Uso del producto: Muchos factores están fuera del control de Symplex® y sólo el conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y desempeño de un producto en una aplicación particular Symplex®. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y rendimiento de un producto, el usuario es el único responsable de evaluar el producto Symplex® y determinar si es adecuado para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación.

MODO DE USO

